三艾智能



# 托盘拆叠机

单机使用 / 自动化输送线配套

## 托盘周转
## 从容配套

**01 按钮 / 操作屏**

按现场需求选择

**02 尺寸支持定制**

提供尺寸，沟通适配

**03 单机 / 产线配套**

结合现场布局选型



**咨询适配方案**　　提供托盘尺寸 · 沟通选型配置

# 按钮 / 操作屏

看清操作位置，了解设备布局

## 正面空机展示



内部空间与底部机构

## 侧面结构展示



按钮与操作屏位置

## 多角度展示 · 选型沟通更直观

**咨询适配方案** 提供托盘尺寸 · 沟通选型配置

# 托盘存取 场景可见

地牛配合托盘周转，可选择存取托盘数量

## 01 入盘



地牛配合送入托盘

## 02 出盘



可选择取盘数量

## 从场景出发，沟通现场使用需求

操作场景示意，实际流程以设备说明为准。

**咨询适配方案** 提供托盘尺寸 · 沟通选型配置

# 单机使用 产线配套

结合现场布局，沟通适配方案

## 托盘适配

通用标准托盘

尺寸支持定制

## 颜色定制

可按客户指定颜色

沟通配置




图示配色：红白

## 适用行业

化工 / 电子 / 食品 / 饮料 / 造纸

**咨询适配方案**　　提供托盘尺寸 · 沟通选型配置

# 产品参数 选型参考

提供托盘尺寸，沟通配置与适配范围

| | |
|---|---|
| **码垛层数** | 1–50 层 |
| **托盘尺寸** | 通用标准托盘（支持定制） |
| **设备自重** | 约 500 kg |
| **操作方式** | 按钮 / 操作屏 |
| **电源配置** | 380 V / 50 Hz；220 V / 50 Hz |
| **工作噪音** | ≤75 dB |
| **环境温度** | -10～40 ℃ |
| **环境湿度** | ≤98% |
| **设备颜色** | RAL7015 灰色 / 客户指定颜色 |

参数依据随附产品资料；层数、托盘适配及电源以具体选型方案为准。

资料标准色为灰色，图片红白配色为展示方案。

**咨询适配方案** 提供托盘尺寸 · 沟通选型配置